

OxyGuard D205 Display

Display for 4-20 mA Current Loops



The D205 is a small graphical LCD display unit for use as a remote indicator for 4-20 mA signals. It is powered by the 4-20 mA signal itself. The user can set the D205 so that it will display any of the most common parameters and ranges. A bar in the display indicates the current passing through the unit.

Size & weight: 10 x 6½ x 4 cm, 160 gram.
Protection class: IP65.
Operating conditions: -10 to + 60°C.
Operating voltage: 3.7V at 20 mA.
Parameters: %sat, %vol, mg/l, PPT, °C, °F, %, pH, mV, mA.

Order number B051.

D205 er et kompakt grafisk LCD-display, der anvendes som fjernindikator for 4-20 mA-signaler. Det forsynes fra 4-20 mA-signalet. Brugeren kan vælge mellem en lang række forudprogrammerede parametre og måleområder. En bjælke i displayet viser størrelsen af den strøm, der løber gennem enheden.

Dimensioner og vægt: 10 x 6½ x 4 cm, 160 gram.
Tæthedsklasse: IP65.
Driftsbetingelser: -10 til +60°C.
Driftsspænding: 3.7V ved 20 mA.
Parametre: %sat, %vol, mg/l, PPT, °C, °F, %, pH, mV, mA.

Bestillingsnummer B051.